





## Furtun Poliuretan Pentru Exhaustare



### FLEXADUX® P 1 N PU A

Light weight and very flexible  
Polyurethane ducting



#### Materiale:

Poliester-poliuretan, transparent

O singură lungime:

1 m până la 20 m

Rezistența la temperatură:

De la -40° până la + 100° C

#### Aplicații:

Aspirarea și transportul materialelor ușoare (praf, așchii și fibre) în industria alimentară, hârtie, prelucrarea lemnului și textilă

#### Proprietăți:

Flexibilitate excelentă, rezistență ridicată la abraziune, rezistență bună la vaporii de ulei și benzină

#### Construcții speciale:

- P1 N PU A AE: rezistent la hidroliză și microbi, dovedit alimentar
- P1 N PU A AS: antistatic ( $R \leq 1 \text{ Ohm}$ ), conform TRBS 2153
- P1 N PU A SE: ignifug conform DIN 4102 B1
- P1 V PU A: varianta armată (grosime perete 0,90 mm)

Alte diametre disponibile la cerere!

Datele tehnice se bazează pe + 23° C.

#### DATE TEHNICE

Diametru (mm)	Greutate (kg/m)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de îndoire (mm)	max. Lucru.Presă. (bar)	max. Vacuum (bar)
20	0,15	0,50	20	1,90	0,55
25	0,18	0,50	25	1,70	0,45
30	0,21	0,50	30	1,65	0,45
32	0,22	0,50	32	1,60	0,42
35	0,24	0,50	35	1,50	0,35
38	0,26	0,50	38	1,50	0,30
40	0,29	0,50	40	1,40	0,30
50	0,45	0,50	50	1,30	0,28
60	0,54	0,60	60	1,10	0,25
70	0,62	0,60	70	0,80	0,20
75	0,67	0,60	75	0,80	0,20
80	0,71	0,60	80	0,80	0,20
90	0,79	0,60	90	0,70	0,16
100	0,90	0,60	100	0,60	0,15
110	0,99	0,60	110	0,50	0,14
120	1,08	0,60	120	0,45	0,14
125	1,02	0,60	125	0,40	0,12
140	1,14	0,60	140	0,30	0,12
150	1,22	0,60	150	0,25	0,10
160	1,30	0,60	160	0,22	0,10
175	1,42	0,60	175	0,22	0,10
180	1,62	0,60	180	0,20	0,09
200	1,80	0,60	200	0,20	0,09
215	1,93	0,60	215	0,15	0,09
225	2,02	0,60	225	0,15	0,08
250	2,33	0,65	250	0,12	0,06
300	2,79	0,65	300	0,10	0,04
350	3,24	0,65	350	0,08	0,02
400	3,70	0,65	400	0,06	0,01



0726.175.111 | COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE  
0721.228.444 | COMPONENTE ELECTRICE  
0754.075.656 | COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST  
ROMANIA, IAȘI,  
CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO  
EMAIL  
VANZARI@AUTOMATIC.RO

<b><u>0,4 mm</u></b>	32mm, 40mm, 51mm, 60mm, 76mm, 80mm, 90mm, 102mm, 110mm, 120mm, 127mm, 140mm, 152mm, 160mm, 180mm, 200mm, 203mm, 250mm, 300mm, 500mm .
<b><u>0,6 mm</u></b>	32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 125mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm, 180mm, 200mm, 225mm, 228mm, 250mm, 260mm, 300mm, 305mm, 320mm, 325mm, 400mm, 450mm .
<b><u>0,7 mm</u></b>	35mm, 40mm, 50mm, 70mm, 76mm, 100mm, 110mm, 120mm, 125mm, 152mm, 160mm, 170mm, 180mm, 200mm, 225mm, 250mm, 260mm, 280mm, 300mm, 350mm, 400mm .
<b><u>1,4 mm</u></b>	20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 38mm, 40mm, 45mm, 50mm, 60mm, 63mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 125mm, 127mm, 140mm, 150mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 200mm, 300mm .
	Se recomandă ca acesta sa fie prins cu ajutorul unor coliere din plastic sau metalice. <b>Dimensiuni interioare în funcție de grosime</b>

Acesta este utilizat pentru a putea extrage praful, diferite gaze, rumegușul, aschiile sau alte impurități în funcție de grosimea peretelui.

- **Material:** corp transparent din poliuretan plus spirala din oțel ;
- **Temperatura de lucru:** -40°C ~ +100°C .
- **Grosimi disponibile:** 0.4mm, 0.6mm, 0.7mm si 1.4mm .



0726.175.111 | COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE  
 0721.228.444 | COMPONENTE ELECTRICE  
 0754.075.656 | COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST  
 ROMANIA, IAȘI,  
 CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO  
 EMAIL  
 VANZARI@AUTOMATIC.RO